

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα κατ' ελάχιστο ζητούμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια Οχημάτων, αναλύονται στους πίνακες που ακολουθούν. Στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνεται - **επί ποινής αποκλεισμού**- κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις ζητούμενες Τεχνικές προδιαγραφές όπως επίσης συμπληρωμένος & υπογεγραμμένος αρμοδίως, ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV

Πίνακας 1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλειστού Φορτηγού 1tn-2wd (τύπου Van)

Κινητήρας TURBO Diesel INTERCOOLER	
Κυβισμός	≤ 2200 cc
Ιπποδύναμη	≥ 90 Hp
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	≤ 8,0 lt/100 km
Πρότυπο εκπομπών	Euro 5
Ψεκασμός	Common rail
Κύλινδροι	4 εν σειρά
Κιβώτιο	5/6-τάχυτο Μηχανικό
Μετάδοση κίνησης	2WD
Αμάξωμα	
Τύπος	Van
Πόρτες	5 (με διπλή πίσω και πλαϊνή)
Μεταξόνιο	≤ 3100 mm
Συνολικό Μήκος	≤ 4900 mm
Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)	≤ 2000 mm
Ύψος	≤ 2000 mm
Ωφέλιμο φορτίο	≥ 900 Kgr
Ογκος χώρου φόρτωσης	≥ 5,00 m ³
Κύκλος Στροφής	≤ 12 m
Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό Τιμόνι
Χρώμα	Λευκό (Διαγράμμιση Πορτοκαλί ΔΕΥΑΛ)

Ασφάλεια

ABS-ESP	NAI
Αερόσακοι Οδηγού-Συνοδηγού	NAI
Πέδηση	Δίσκοι/Δίσκοι ή Δίσκοι/Ταμπούρα
Διάφορα	
Air Condition	NAI
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	NAI
Κεντρικό κλείδωμα	NAI
Ηχοσύστημα	NAI
Ρεζέρβα	NAI
Σχάρα Οροφής	NAI
Αγγιστρα πρόσδεσης φορτίων	NAI
Επένδυση χώρου φόρτωσης	NAI
Χαλύβδινο χώρισμα χώρου φόρτωσης	NAI
Χρόνος Εγγύησης	≥ 2 έτη

Πίνακας 2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανοικτού Φορτηγού 2wd - 3,5tn

Κινητήρας TURBO Diesel INTERCOOLER	
Κυβισμός	≤ 2500 cc
Ιπποδύναμη	≥ 100 Hp
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	≤ 9,0 lt/100 km
Πρότυπο εκπομπών	Euro 5
Ψεκασμός	Common rail
Κύλινδροι	4 εν σειρά
Κιβώτιο	5/6-τάχυτο Μηχανικό
Μετάδοση κίνησης	FWD/RWD
Αμάξωμα	
Τύπος	Μονή καμπίνα - Καρότσα Αλουμινίου
Πόρτες	2
Μεταξόνιο	≤ 3300 mm
Συνολικό Μήκος	≤ 5500 mm
Συνολικό Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)	≤ 2200 mm

Τύπος Καρότσας	Αλουμινίου με ανοιγόμενα πλαϊνά και πίσω parapets
Ανατροπή	Δυνατότητα εργοστασιακής μετασκευής
Μήκος χώρου φόρτωσης	$\geq 2600 \text{ mm}$
Πλάτος χώρου φόρτωσης	$\leq 2200 \text{ mm}$
Υψος χώρου φόρτωσης	$\leq 600 \text{ mm}$
Ωφέλιμο φορτίο	$\geq 1200 \text{ Kgr}$
Κύκλος Στροφής	$\leq 12 \text{ m}$
Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό Τιμόνι
Χρώμα	Λευκό (Διαγράμμιση Πορτοκαλί ΔΕΥΑΛ)
Ασφάλεια	
ABS	NAI
Αερόσακοι Οδηγού-Συνοδηγού	NAI
Πέδηση	Δίσκοι/Δίσκοι ή Δίσκοι/Ταμπούρα
Διάφορα	
Air Condition	NAI
Ηλεκτρικά παράθυρα	NAI
Κεντρικό κλείδωμα	NAI
Ηχοσύστημα	NAI
Ρεζέρβα κανονική	NAI
Επένδυση χώρου φόρτωσης	NAI
Χρόνος Εγγύησης	$\geq 2 \text{ έτη}$

Πίνακας 3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Επιβατικού αυτοκινήτου 4wd (μικρού κυβισμού)

Κινητήρας Diesel

Κυβισμός	$\leq 1400 \text{ cc}$
Ιπποδύναμη	$\geq 70 \text{ Hp}$
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	$\leq 4,50 \text{ lt/100 km}$
Πρότυπο εκπομπών	Euro 5
Κύλινδροι	4
Μετάδοση κίνησης	AWD με Μπλοκέ Διαφορικό
Κιβώτιο	5/6-τάχυτο Μηχανικό
Αμάξωμα	
Τύπος	5-θυρο
Μεταξόνιο	$\leq 2400 \text{ mm}$
Συνολικό Μήκος (L)	$L \leq 3800 \text{ mm}$
Συνολικό Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)	$\leq 1700 \text{ mm}$
Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό/Ηλεκτρική Υποβοήθηση
Χρώμα	Λευκό/Ασημί μεταλ.(Διαγράμμιση Πορτοκαλί ΔΕΥΑΛ)
Ασφάλεια	
ABS-EBD-ESP	NAI
Αερόσακοι Οδηγού - Συνοδηγού	NAI
Πέδηση	Δίσκοι/Δίσκοι ή Δίσκοι/Ταμπούρα
Εξοπλισμός	
Air Condition	NAI
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω	NAI
Κεντρικό κλείδωμα	NAI
Ρεξέρβα/Kit Επισκευής ελαστικού	NAI
Ηχοσύστημα	NAI
Προβολείς ομίχλης	NAI
Χρόνος Εγγύησης	$\geq 2 \text{ έτη}$



Λάρισα 12/01/2015

Ο Συντάξας

Ηλίας Κ. Μπουφίκος

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός